

# DOWNLIGHT SLIMLIGHT

## EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Hall
- Bureau
- Vitrine
- Salle de réunion ...



## AVANTAGES

Le flux lumineux étant émis instantanément à l'allumage et restant constant pendant l'usage, le downlight offre un confort visuel pour vos bâtiments tertiaires.

La durée de vie de 50 000 H réduit significativement le temps et le coût de maintenance.

Les Downlight LED s'encastrent dans les faux plafonds.

Le diffuseur opaque augmente la propagation de la lumière tout en protégeant de l'éblouissement.

Le corps du luminaire est en aluminium avec une finition blanc mat.

Les Downlight sont disponibles en version compact, spécial faible encombrement (version SLIMLight)



Toutes les fiches caractéristiques  
à télécharger sur [www.visioled.com](http://www.visioled.com)



RG1 suivant la norme NF EN 62 471

UGR ≤ 22



## SLIMLIGHT 10W - IK06

RÉFÉRENCE	LEDDS10NWBN
PUISSANCE	10 W
ALIMENTATION	110-240V - AC - (avec driver LIFUD fourni)
FLUX LUMINEUX	590 lm
ANGLE	120°
NOMBRE DE LED	288
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4000-4500K <span style="color: yellow;">●</span>
LED	LED Epistar SMD 2835
IRC	> 80
DURÉE DE VIE	50 000 H
DIMENSIONS	Ø 178,7 x 16,1 mm
ENCASTREMENT	Ø 170 mm
MATÉRIAUX	Corps en aluminium / finition blanc mat
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-20°C à +40°C
PROTECTION	IP20 - IK06 - Classe II
GARANTIE	1 an
FIL INCANDESCENT	650°
UGR	≤ 22
CERTIFICATS	CE, RoHs
SDCM	< 6

