



Appliques / plafonniers LED

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Espace de circulation
- Sanitaire
- Abords de bâtiment

...



AVANTAGES

Ces luminaires LED peuvent être installés en tant que plafonnier ou applique, en intérieur ou en extérieur.

Munis d'un diffuseur opaque, ces luminaires offrent un éclairage général homogène sans éblouissement.



Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com



IP54

IK08


Cl. II

DIALux



APPLIQUE/PLAFONNIER LED OLANN 12W - Rond

RÉFÉRENCE	LEDPLR12NWBN
PUISSANCE	12 W
ALIMENTATION	200-240 V - AC
FLUX LUMINEUX	1 200 lm
ANGLE	120°
LED	SMD
T° DE COULEUR	4000 K
IRC	> 80
DURÉE DE VIE	40 000 H
DIMENSIONS / POIDS	Ø 300 x 40 mm / 1 kg
MATÉRIAUX	Polycarbonate - Diffuseur opale
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-20°C à +45°C
PROTECTION	Classe II - IP54 - IK08
GARANTIE	3 ans
CERTIFICATS	CE, RoHs



Ø 300mm

