



Luminaires Monoline & Profil

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Salle de réunion
- Etablissement scolaire
- Open space
- Espaces tertiaires...



AVANTAGES

Cette gamme de réglettes LED est parfaitement adaptée au relamping d'espaces intérieurs.

Ces réglettes se démarquent par leur design épuré et leur légèreté.

La lumière est diffuse et convient selon les modèles à l'éclairage de grandes pièces.



Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com



IP40

RG0 suivant la norme NF EN 62 471

UGR ≤ 19



MONOLINE LED 28,8W

Mono diffusion - lignes arrondies

RÉFÉRENCE	LUM28MONOBN1
PUISSANCE	28,8 W
ALIMENTATION	220-240 V - AC
FLUX LUMINEUX	1913 lm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4 000 K ●
LED	LED Epistar
IRC	82
DURÉE DE VIE	35 000 H
DIMENSIONS / POIDS	1296 x 65 x 47 mm / 2,1 kg
MATÉRIAUX	Aluminium / Polycarbonate
PROTECTION	IP40
GARANTIE	3 ans
FIL INCANDESCENT	650°
UGR	≤ 19
SDCM	2,7
CERTIFICATS	CE, RoHs

