



# Luminaires Monoline & Profil

## EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Salle de réunion
- Etablissement scolaire
- Open space
- Espaces tertiaires...



## AVANTAGES

Cette gamme de réglattes LED est parfaitement adaptée au relamping d'espaces intérieurs.

Ces réglattes se démarquent par leur design épuré et leur légèreté.

La lumière est diffuse et convient selon les modèles à l'éclairage de grandes pièces.



Toutes les fiches caractéristiques  
à télécharger sur [www.visioled.com](http://www.visioled.com)



IP40

RG0 suivant la norme NF EN 62 471

UGR ≤ 19



### MONOLINE LED 28,8W

Mono diffusion - Rectiligne

RÉFÉRENCE	LUM28MONOBN2
PUISSANCE	28,8 W
ALIMENTATION	220-240 V - AC
FLUX LUMINEUX	1913 lm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4 000 K <span style="color: orange;">●</span>
LED	LED Epistar
IRC	82
DURÉE DE VIE	35 000 H
DIMENSIONS / POIDS	1221 x 65 x 47 mm / 2,1 kg
MATÉRIAUX	Aluminium / Polycarbonate
PROTECTION	IP40
GARANTIE	3 ans
FIL INCANDESCENT	650°
UGR	≤ 19
SDCM	2,7
CERTIFICATS	CE, RoHs

