



# RUBAN LED AMBIANCE

## EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Hall d'accueil
- Éclairage d'ambiance
- Contour de meuble
- Éclairage indirect...



## AVANTAGES

Ces modules LED conviennent parfaitement pour l'éclairage des halls d'accueil, éléments de cuisine, éclairage de la maison et autre contour de meuble. Le ruban LED ambiance est RVB ainsi que blanc (3 000 K et 5 000 K), flexibles et étanches (IP65). Ils se positionnent facilement sur les surfaces lisses grâce à la bande adhésive au verso. Le ruban peut-être recoupé tous les 100 mm pour ajuster la longueur d'éclairage souhaitée.

Un variateur d'intensité, une alimentation 24V et une télécommande de gestion sont disponibles en option.



Toutes les fiches caractéristiques  
à télécharger sur [www.visioled.com](http://www.visioled.com)



Espace sécable 100 mm



IP65



## Ruban LED ambiance

RÉFÉRENCE	R195050RVBWWIP65
PUISSANCE	96 W
ALIMENTATION	24 AC V
FLUX LUMINEUX	RVB 400 lm / Blanc chaud 430 lm / Blanc lumière du jour 440 lm
ANGLE	120°
LED	60 LED / mètre
T° DE COULEUR	RVB / Blanc chaud 3 000 K / Blanc lumière du jour 5 000 K
DIMENSIONS	5000 x 12 x 0.2 mm
GARANTIE	2 ans
PROTECTION	IP65
CERTIFICATS	CE, RoHs

### CARACTÉRISTIQUES DU FLUX LUMINEUX

