

# Réglettes LED vierges

## EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Parking,
- Industrie
- Garage,
- Atelier,
- Cuisine

...



## Réglettes Polycarbonate (Attaches INOX)



## Réglettes INOX



## AVANTAGES

Les réglettes étanches VISIOLed sont des supports adaptés aux tubes LED de 60 cm, 120 cm et 150 cm. Elles sont entièrement câblées et prêtes à poser. La coque moulée en polycarbonate translucide a été pensée pour diffuser efficacement la lumière.

Les réglettes existent également en version inox pour une meilleure résistance aux chocs et aux environnements agressifs.

## Réglettes Méthacrylate



Toutes les fiches caractéristiques  
à télécharger sur [www.visioled.com](http://www.visioled.com)



IP65

G13

850°

Cl. 1

## Réglettes LED vierges 120 cm

### Version Polycarbonate :

Luminaire étanche, corps et vasque en polycarbonate, presse-étoupe inclus.  
Fixations et supports clips en inox. Livrée sans tube.

RÉFÉRENCES	REGLETTE120	REGLETTE120D
	Pour 1 Tube LED T8 120 cm	Pour 2 Tubes LED T8 120 cm
DIMENSIONS	(L)1265x(I)85x(H)90 mm	(L)1265x(I)135x(H)90 mm
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-15°C à +55°C	-15°C à +55°C
PROTECTION	IP65 - IK08	IP65 - IK08
GARANTIE	5 ans	5 ans
CERTIFICATS	CE, RoHs	CE, RoHs
ENTRAXES DE FIXATION	903mm +/- 20mm	903mm +/- 20mm

### Version Méthacrylate :

Luminaire étanche, corps et vasque en méthacrylate, presse-étoupe inclus.  
Fixations et supports clips en inox. Livrée sans tube.

RÉFÉRENCES	REGLETTEM120	REGLETTEM120D
	Pour 1 Tube LED T8 120 cm	Pour 2 Tubes LED T8 120 cm
DIMENSIONS	(L)1265x(I)100x(H)110 mm	(L)1265x(I)135x(H)90 mm
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-15°C à +55°C	-15°C à +55°C
PROTECTION	IP65 - IK08	IP65 - IK08
GARANTIE	5 ans	5 ans
CERTIFICATS	CE, RoHs	CE, RoHs
ENTRAXES DE FIXATION	903mm +/- 20mm	903mm +/- 20mm

