

*Downlight 30W*  
*Réf. : LEDD30CWBLJ*

---

Puissance	30 W
Alimentation	200-240V AC
T° de couleur	Blanc lumière du jour 6 000 K
IRC	> 85
Flux lumineux	2786 lm
Durée de vie	50 000 H
Protection	IP43
Dimensions	(Ø) 205 mm x 78,5 mm
Encastrement	(Ø) 205 mm
Garantie	1 an



- > Seul un électricien qualifié est habilité à réaliser le montage et le câblage du luminaire.
- > Couper l'alimentation avant toute installation ou montage du luminaire.
- > Ce luminaire n'est pas adapté à une utilisation sur des surfaces hautement inflammables (par ex. polystyrène, textiles, etc.).
- > L'emplacement choisi pour l'installation, doit permettre au luminaire d'être monté et branché à l'alimentation en toute sécurité.
- > Raccorder chaque downlight à son driver pour un branchement en 220V.

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte des né au recyclage des appareils électriques et électroniques. Contactez le distributeur ou le revendeur de ce produit, ou adressez vous auprès de votre municipalité pour collecter les informa ons sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile. VISIOLed est adhérente à l'organisme de recyclage «Écosystem» pour le traitement des appareils usagers.