FARMLEDEVO3 : Projecteur Agricole Suspendu

Evolve – Solution polyvalente à puissance et optique variables

- **Matériaux :** Aluminium/Polycarbonate
- **Protection :** IP65 / IK08
- **Dimensions :** Ø 305 x 175 mm
- **Poids :** 2.2 kg
- **Consommation:** Réglable 120 W / 160 W / 200 W
- **Alimentation :** 200 – 240 V AC
- **Flux lumineux :** Jusqu'à 34 000 lm
- **IRC :** > 70
- **Température de couleur :** 3000 K (Blanc chaud), 4000 K (Blanc neutre), 5 000 K (Blanc lumière du jour)
- **Angle de diffusion :** Switch ajustable (70° / 85° / 115°)
- **Durée de vie :** 100 000 heures
- **Température de fonctionnement :** -30°C à +50°C
- **Gradation :** Dimmable 0-10V (Option DALI disponible)
- **Spécificités :** Le projecteur EVOLVE est conçu pour une modularité totale. Son sélecteur de puissance et son switch modulable permettent de couvrir une multitude de configurations (grandes hauteurs, rayonnages ou zones vastes) avec une seule référence. Compatible avec le boîtier KONTROLight et diverses options (Veilleuse Red night FARMRed, supports orientables, réflecteur prismatique).
- **Note technique :** Idéal pour l'optimisation des coûts énergétiques et la rationalisation des stocks grâce à sa polyvalence technique.
- **Certifications :** CE & RoHS
- **Garantie :** 5 ans